

FURUNO

Tabela Preços

01.Jan.23 Pág. 7
P.V.P. € (Euros) *23%

MOD.		N/REF	S/ IVA	C/ IVA
RADIOCOMUNICAÇÕES				
FM-4800	Radiotelefone de VHF fixo	FM-4800	700,00	861,00
	<p>Trata-se de um 5-em-1....Rádio VHF, GPS, AIS, Loud Hailer (alta-voz) , NMEA2000 e DSC classe D</p> <p>Recetor de GPS de alta sensibilidade com 72 canais GPS em antena interna que elimina a antena externa do GPS e seus requisitos de interligação.</p> <p>Quando conectado a um Multifunções ou ChartPlotter , que possa interpretar e afixar dados AIS, o receptor AIS incorporado garantirá maior segurança no mar, fornecendo todos os dados necessários para o conhecimento da situação e assim se evitarem colisões.</p> <p>DSC Classe D (Chamada Seletiva Digital)</p> <p>Loud Hailer" de 25 W. O PA tem 8 sinais automáticos de presença em nevoeiro / aviso e uma capacidade de escuta que permite uma comunicação bidirecional, audio.</p> <p>O interface plug&play NMEA2000 permite conectar facilmente o FM-4800 a Multifunções.</p> <p>Quando conectado ao NavNet TZtouch2, as chamadas DSC podem ser iniciadas diretamente de lá.</p> <p>Existe o microfone opcional HS-4800 que tem todas as funcionalidades do FM-4800 funcionando como uma segunda estação.</p> <p>Potência : 25W com redução para 1W. 54 canais internacionais. Também tem NMEA0183. Alimentação : 12VDC</p>			
				
FM-4850	Radiotelefone de VHF fixo, de transceptor independente	FM 4850	990,00	1 217,70
	<p>Trata-se de um 5-em-1....Rádio VHF, GPS, AIS, Loud Hailer (alta-voz) , NMEA2000 e DSC classe D</p> <p>Mas, nesta variante o transceptor é em módulo separado, facilitando a concretização de mais subestações</p> <p>Potência : 25W com redução para 1W. 54 canais internacionais</p> <p>Alimentação : 12VDC</p> <p>Restantes características iguais ao FM-4800</p>			
				
	Opções :			
HS-4800	Microfone extra, para 2ª estação	001-523-260	370,00	455,10
SP-4800	Altifalante externo	001-468-580	90,00	110,70
EXCBL-FM5M	5m de cabo de extensão	001-468-600	110,00	135,30
EXCBL-FM10M	10m de cabo de extensão	001-468-610	125,00	153,75

Intercomunicador LH5000

LH5000	Estação Principal		920,00	1 131,60
ISP-5000	Sub-estação		170,00	209,10

O sistema Furuno LH-5000 é um intercomunicador que permite ligação entre 6 diversos pontos de uma embarcação e simultaneamente tem 2 saídas para o exterior, por via de potentes cornetas, para comunicação de ordens (Loud Hailer) e emissão de avisos sonoros de segurança em nevoeiros (Fog Horn).

O LH-5000 é um moderno intercomunicador que foi concebido para uma ampla variedade de embarcações e navios ou plataformas que requerem comunicações a bordo e navio-navio de alta qualidade em quase todas as circunstâncias.

Solidamente construído e impermeável, o LH-5000 contém um altifalante embutido de alta qualidade e um microfone. No seu painel frontal, há indicadores de estados fáceis de seguir.

Por gerar voz, ou oito sinais de aviso internacionalmente reconhecido de tons , o LH-5000 notifica outras embarcações nas proximidades da sua presença e do seu estado, independentemente das condições de visibilidade.

Na sua funcionalidade mais básica e imediata, o LH-5000 compõe um sistema interno de comunicação bidirecional .


A estação principal, na ponte, liga até quatro sub-estações, que podem por exemplo estar na casa da máquina, em salões, no exterior etc.

O LH-5000 pode ser ligado a vários equipamentos externos para permitir funções úteis. Quando conetado a uma unidade de alarme externo, o LH-5000 pode funcionar como um alarme de segurança. Uma entrada auxiliar de áudio permite a transmissão de música ou outros sinais de áudio externos (do leitor de CD, rádio, etc.) para os altifalantes das subestações.

A sua utilização é intuitiva.



GPS

RD-33	Repetidor e organizador de dados . Display 4,3" LCD cores - 700 Candelas - Alta	RD33	700,00	861,00
GP-39	GPS	GP-39	500,00	615,00
	<p>Ecrã de 4,2" LCD a cores - 12 canais - SBAS/WAAS - 12/24 VDC - NMEA 0183 - AntenaGPA017 com 10 metros de cabo - IPX5 - Multilíngua</p>			
				
SC-33	Unidade de Referência de Navegação, tipo GiroGPS/"Satellite Compass".		3 000,00	3 690,00
	<p>Sem ecrã - Compatível com NavNet Tztouch/2 , TimeZero, e pilotos automáticos - Multi GNSS com GPS, Galileo, GLONASS e QZSS - Precisão de rumo : 0,4 graus - Radoma com 2 antenas - NMEA2000 - Fornecida com 6m cabo FRU-NMEA-PPMFF-060 - 12 e 24VDC</p>			
				