

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref.	S/ IVA	C/ IVA*
HT644	58 canais internacionais marítimos+38 privados , 156~163,275MHz, potência de 5/1W, display LCD	HT644	243,90	300
	Padrão ambiental : SUBMERSÍVEIS IP68 (á prova de água até 2m de profundidade durante 4 horas, choque , corrosão , vibração e poeiras) . Excede o padrão MIL STD 810/C/D/E/F . Mãos-livres VOX, possibilidade de programação de canais privados. Analógicos. Pesquisa de canais. Saída Audio : 660mW. Antena de alto rendimento/eficiência. Autonomia da bateria : em média 13 horas em modo de potência alta , e 18h, em modo de potência reduzida (1W). Dimensões (incluindo bateria e excluindo antena e botões : 130(A)x59,5(L)x37(P) mm. Peso : 332gr c/ bat. e ant. Incluem : radiotelefone, antena ,bateria CNB750E de 7,4v/2000mAh, <u>carregador de bateria CCAHT (de carga lenta, e</u> como suporte de fixação (220VAC) , clip com mola, guia rápido inglês e manual português			
HT649	Versão GMDSS,côr amarela, 54 canais internacionais, 156~163,275MHz, potência de 5/1W, display LCD	HT649	634,15	780
(P1)	Características idênticas ao anterior, mas com cor amarela para GMDSS e com a seguinte composição : Radiotelefone, antena, bateria GMDSS, ref. CLB750. <u>Nota : este rádio pode usar também baterias recarregáveis e carregadores , assim como todos os outros acessórios também disponíveis para o HT644.</u>			
UHF MARÍTIMO PROFISSIONAL, Analógico (para comunicações internas em navios mercantes. IP68)				
Incluem : radiotelefone, antena ,bateria CNB750E de 7,4v/2000mAh, <u>carregador de carga lenta CCA-HT</u>, clip com mola, e manual ■ Seletor de 255 canais ■ Padrão ambiental: IP68, 2 m submerso durante 4 h ■ Excede especificações MIL STD 810 C/D/E/F ■ Dimensões 130mm(a) x 59.5mm(l) x 37mm(p) ■ Peso 332g ■ Autonomia 13h ■ Tecnologia bateria Lithium-Ion ■ conector de acessórios, com trancamento				
HT782	UHF, Frequências : 400 a 470MHz . Potência 2 / 1 W, sem display .16 canais	HT782	317,07	390
HT783	UHF, Frequências : 400 a 470MHz. Potência 2 / 1 W , com display , 255 canais	HT783	360,00	443
notas : O HT783 pode ter tom de protecção. Os acessórios são os mesmos que para HT644.				
Acessórios e opcionais :				
CNB750E	Bateria recarregável, 7,4v/2000mAh, Li-ion	CNB750E	80,00	98,40
CCAHT-230	Carregador, standard, de carga lenta, incluindo suporte e adaptador AC	CCAHT-230	55,00	67,65
CWCHT-12	Cabo isqueiro carregador de carga via isqueiro	CWCHT-12	20,00	24,60
CFC750	Bolsa de transporte, em couro leve	CFC750	30,00	36,90
CLC752	Bolsa de transporte, em couro duro	CLC752	45,00	55,35
CLB750	Bateria de emergência, GMDSS, de lítio (não recarregável)	CLB750G	230,00	282,90
CSP750	Bateria de serviço	CSP750	70,00	86,10
CSAHT	Carregador de carga rápida , incluindo suporte e adaptador AC	CSAHT	55,00	67,65
CSBHT	Carregador múltiplo, rápido, de 6 posições	CSBHT	400,00	492,00
CCAHT-12	Suporte e carregador via isqueiro 12VDC	CCAHT-12	55,00	67,65
CMP750	Micro-altifalante de mão, submersível	CMP750 HD	80,00	98,40
CMP1/750	Micro-altifalante de mão , compacto	CMP1/750	45,00	55,35
EA12/750	Micro e auricular, com PTT/vox	EA12/750	45,00	55,35
EA15/750	Micro e auricular, tubo em transparente. Com PTT/vox	EA15/750	45,00	55,35
CXR16/750	Micro de garganta e auricular, com PTT, para ambientes ruidosos	CXR16/750	640,00	787,20
CXW640	Adaptador BNC para ligação de antena externa (por ex. as normais dis VHF's fixos)	CXW640	40,00	49,20
CAT40	Antena, VHF Marine 156 - 163.275MHz	CAT40	40,00	49,20
Acessórios e opcionais ATEX :				
CNB950E	Bateria ATEX recarregável, 7,4v/1800mAh, Li-ion	CNB950E	250,00	307,50
CMP950	Micro-altifalante de mão, ATEX, submersível	CMP950 HD	170,00	209,10
CLC953	Bolsa de transporte, em couro duro HT944	CLC952	60,00	73,80
CLC952	Bolsa de transporte, em couro duro HT882	CLC952	60,00	73,80
Vários outros acessórios e opcionais disponíveis sob consulta.				

Entel

RADIOCOMUNICAÇÕES PROFISSIONAIS TERRESTRES

Rádios digitais DX400

Fev.2025

Pág. 2

P. V. P. € (Euros) * 23%

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref.	S/ IVA	C/ IVA*
Características comuns genéricas à série Entel DX400				
Comunicações Digitais e Analógicas . Superior clareza do audio (de 2W) . Padrão ambiental : IP68 (2m de profundidade durante 4h). Excede o padrão MIL STD 810/C/D/E/F . Equipamentos programáveis para incorporar outras funcionalidades opcionais como :bluetooth 4.0 classe 2. Modo de sussurro (para comunicação se concretizar mesmo em baixo tom de voz) modo de chamada de alarme, Opções de localização em interiores via bluetooth, localização via GPS (só envio). "Talkaround" 2 anos de garantia. Usam Bateria de Li-ion recarregável 2000 mAh com monitorização interna de ciclos de carga (conta os ciclos e avisa do eminente fim de vida da bateria via alarme) , Autonomia da bateria : em média 13 horas em modo de potência alta , e 18H, em modo de potência reduzida (1W). Dimensões (incluindo bateria e excluindo antena e botões : 97(A)x59,5(L)x37(P) mm. Peso : 267gr c/ bat. e ant. Disponíveis versões com ecrã, e teclado (contatar-nos) Disponíveis também versões para as bandas de : 66 a 88MHz, e 450 a 520MHZ, para além das abaixo referidas. RADIOTELEFONES PORTÁTEIS , Gama ECONÓMICA, sem display LCD Incluem : radiotelefone, antena ,bateria CNB450E de 7,4v/2000mAh, carregador de carga rápida CSA HX, clip com mola, e manual				
DX422	VHF, Frequências : 136 a 174MHz . Potência 5 / 1 W . 16 canais	DX422	270,00	332,10
DX482	UHF, Frequências : 400 a 470MHz . Potência 4 / 1 W . 16 canais	DX482	270,00	332,10
RADIOTELEFONES PORTÁTEIS , Gama SUPERIOR , com display LCD				
DX425	VHF, Frequências : 136 a 174MHz . Potência 5 / 1 W . 256 canais	DX425	350,00	430,50
DX485	UHF, Frequências : 400 a 470MHz . Potência 4 / 1 W . 256 canais	DX485	350,00	430,50
(nota : disponíveis sob consulta, preços de outros modelos da série DX400, com displav, teclados, etc)				



DX446E	PMR446, Rádio profissional livre de licença, RADIOTELEFONE PORTÁTIL , VERSÃO SEM LCD Potência : 500mW (0,5W) . Banda de frequências : 446,00625 a 446,09375MHz. Saída Audio : 700mW. Autonomia da bateria : em média 20 horas em digital ,ou 15 H em analógico. Padrão ambiental : IP68 (2m de profundidade durante 4h). Excede o padrão MIL STD 810/C/D/E/F . Equipamentos programáveis para incorporar outras funcionalidades opcionais como :bluetooth 4.0 classe 2. Usam Bateria de Li-ion recarregável 2000 mAh com monitorização interna de ciclos de carga (conta os ciclos e avisa do eminente fim de vida da bateria via alarme) , 16 canais livres digitais, 8 canais livres analógicos . Seletor de 16 posições. Dimensões (incluindo bateria e excluindo antena e botões : 97(A)x59,5(L)x37(P) mm. Peso : 267gr c/ bat. e ant. Composição standard : radiotelefone, antena fixa ,bateria CNB450E de 7,4v/2000mAh, carregador de carga rápida CSA HX, clip para o cinto com mola, manual do utilizador e 2 anos de garantia.	DX446E	270,00	332,10
---------------	---	--------	--------	---------------

GAMA DX400



DX446L	PMR446, Rádio profissional livre de licença, RADIOTELEFONE PORTÁTIL , VERSÃO COM LCD Idêntico anterior mas com display. Indicador do estado de carga da bateria, do canal em uso etc. Composição standard : radiotelefone, antena fixa ,bateria CNB450E de 7,4v/2000mAh, carregador de carga rápida CSA HX, clip para o cinto com mola, manual do utilizador e 2 anos de garantia.	DX446L	350,00	430,50
---------------	--	--------	--------	---------------

Acessórios da gama DX400

CNB450E	Bateria recarregável 2000mAh / rechargeable, Lithium-Ion battery pack	CNB450E	70	86,10
CNB420E	Bateria recarregável 1350mAh rechargeable Lithium-Ion battery pack	CNB420E	70	86,10
CSAHX	Carregador simples, rápido /Single pod rapid charger, 110-240V,	CSAHX	50	61,50
CMC450E	Carregador simples, rápido isqueiro Single pod rapid charger, 12v DC with cigar plug	CMC450E	70	86,10
CSBHX	Carregador múltiplo 6 posições / Six pod intelligent rapid charger, 110-240v	CSBHX	350	430,50
CMP450/DX	Heavy duty submersible speaker microphone	CMP450/DX	70	86,10
CHP450D/DX	Double ear-cup defender with large PTT & comfort headband	CHP450D/DX	380	467,40
CHP450HD/DX	Double ear-cup defender with large PTT (hard hat use only)	CHP450HD/DX	380	467,40
CHP450HS/DX	Single earpiece ear defender with large PTT (hard hat use only)	CHP450HS/DX	360	442,80
CXR5/DX	Bone conductive headset with in-line PTT	CXR5/DX	620	762,60
CXR16/DX	'D' shaped earpiece, throat microphone with large in-line PTT	CXR16/DX	620	762,60
EA12/DX	'D' shaped earpiece with tie clip microphone / PTT	EA12/DX	60	73,80
EA15/DX	Acoustic tube experience with boom microphone & in-line PTT	EA15/DX	60	73,80
EA19/DX	'D' shaped earpiece with boom microphone & in-line PTT	EA19/DX	60	73,80
EHP/DX	'D' shaped covert style earpiece	EHP/DX	60	73,80

RADIOCOMUNICAÇÕES PROFISSIONAIS TERRESTRES

Radiotelefonos portáteis pelo padrão PMR446. Versões em "submersível" e "ATEX"

(livres de licença)

P.V.P. € (Euros) * 23%

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref.	S/ IVA	C/ IVA*
DT952	Radiotelefone portátil, PMR446, para norma ATEX, sem display	DT952	1 130,00	1 389,90
	Potência de saída :500mW. ATEX II 2G Ex ib IIC T4Gb. Analógico/Digital . Banda de Freq.:446-446.2MHz Seletor para 16 canais. 16 frequências Digitais livres de licença e 8 analógicas. Submersível : IP68 (2 m de profundidade durante 4 horas) . MIL STD 810 C/D/E/F/G Dimensões 138mm(A) x 60mm(L) x 38mm(P) . Peso : 435gr. Autonomia média :17h Digital/14h Analógico Tomada com travamento, para acessórios. Anúnciação de voz. Inclui : Bateria de Iões de Lítio CNB950EV2 (1800mAh) , Carregador simples CSAHT, clip para cinto Antena de alta eficiência. Guia rápido . 2 anos de garantia			
DT953	Radiotelefone portátil, PMR446, para norma ATEX, com display	DT953	1 200,00	1 476,00
	Potência de saída :500mW. ATEX II 2G Ex ib IIC T4Gb. Analógico/Digital. Banda de Freq.:446-446.2MHz Seletor para 99 canais. 16 frequências Digitais livres de licença e 8 analógicas. Submersível : IP68 (2 m de profundidade durante 4 horas) . MIL STD 810 C/D/E/F/G Dimensões 138mm(A) x 60mm(L) x 38mm(P) . Peso : 435gr. Autonomia média :17h Digital/14h Analógico Tomada com travamento, para acessórios. Anúnciação de voz. Inclui : Bateria de Iões de Lítio CNB950EV2 (1800mAh) , Carregador simples CSAHT, clip para cinto Antena de alta eficiência. Guia rápido . 2 anos de garantia			

Para toda a gama ATEX

Unidades sobressalentes				
CNB950EV2	Bateria 1800mAh recarregável, Lithium-Ion, para modelos ATEX	270		332,10
CSAHT	Base de carregador rápido simples, 110-240v	54		66,42
CCAHT-230	Alimentador para carregador, 230VAC	54		66,42
CCAHT-12	Alimentador para carregador, 12VDC	54		66,42
CSBHT	Base de carregador rápido para 6 baterias, 110-240v	400		492,00
Acessórios Audio				
CMP/DT9	Microfone altifalante remoto, submersível e robusto para modelos ATEX	175		215,25
CHPD/DT9	Auscultador duplo com alça confortável, c/w PTT-E/DT9	520		639,60
CHPHD/DT9	Auscultador duplo com fixação para capacete, c/w PTT-E/DT9	520		639,60
CHPHS/DT9	Auricular/auscultador único com fixação para capacete c/w PTT-E/DT9	480		590,40
CXR16/DT9	Microfone de garganta de condutividade óssea e auricular c/w PTT-C/DT9	660		811,80
CXR5/DT9	Microfone craniano de condutividade óssea, fe auricular, c/w PTT-C/DT9	660		811,80
EA12/DT9	Micro-auricular & PTT	95		116,85
FPSCOM5000/	Dräger FPS®-COM 5000 communication unit for FPS® 7000			consultar
C-C550/DT	Savox Combined remote speaker microphone/push-to-talk			consultar
MSA C1 BA	Mask Communication module for C-C550/DT			consultar
Miscelâneos				
CBH950	clip para o cinto, sobressalente	20		24,60
CPRG-DTEx	ATEX approved programming interface	120		147,60
CLCDT2	Bolsa de couro resistente com alça e presilha de cinto giratória para modelos DT sem display	57		70,11
CLCDT5	Bolsa de couro resistente com alça e passador de cinto giratório para modelos DT com de display	57		70,11
MDS	Man Down Sensor - sensor de homem no chão	35		43,05
DTFIT	Man Down Sensor - sensor de homem no chão para DTxx5	45		55,35
CAT420	Antena VHF 136-174MHz	30		36,90
CAT480	Antena UHF 400 - 512MHz , vareta ¼	30		36,90
CAT480S/425	UHF 425MHz antena curta	30		36,90
CAT480S/446	UHF 446MHz antena curta	30		36,90
CAT480S/460	UHF 460MHz antena curta	30		36,90
PTT-E/DT9	Push-to-talk resistente à prova d'água sobressalente para acessórios CHP	300		369,00
PTT-C/DT9	PTT-C/DT9 Push-to-talk à prova d'água extra para acessórios CXR	460		565,80