



MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref	S/ IVA	C/ IVA*
Controladores de media / Rádios AM-FM				
A gama de Controladores de media / Rádios AM-FM da KICKER é desenhada e construída para ser poderosa, confiável, flexível, para uso marítimo ou no exterior - perfeita para os amantes de música mais aventureiros!				
KMC2	Controlador de media, AM/FM/USB/Bluetooth, com display	KA46KMC2	215,45	265
	- Cabe na abertura dos manómetros - Certificação IP67 - Fontes de áudio USB, RCA, AM/FM e Bluetooth - Reprodução ou carregamento de áudio USB - Fornecido com moldura preta e cromada - Compatível com controle remoto KRC12	- Potência de saída: 4 X 25W - Frequência de resposta (Hz): 20-20k - Saídas RCA: 1 par pré-amplificado - Diâmetro exterior: 112mm - Diâmetro de instalação: 77mm - Profundidade de instalação: 100mm		
KMC4	Controlador de media com display a cores - 4 canais - 2 zonas	KA46KMC4	365,04	449
	- Carregamento e reprodução USB - Certificação IP66 - Conectividade Bluetooth - Ecrã LCD a cores - Recorte de instalação de Ø76,2mm - Compatível com controle remoto KRC12 - AM/FM e sintonizador de banda meteorológica - Até 10 Favoritos para cada fonte: AM e FM - Saídas RCA: Frente, trás, subwoofer e zona 2 - Entrada AUX RCA	- Modo Dia/Noite - Alerta de bateria fraca - Controle de volume de 2 zonas - EQ personalizável com cinco predefinições - Potência de saída a 4Ω: 4 X 25W - Potência de saída a 2Ω: 4 X 38W - Frequência de resposta (Hz): 20-20k - Dimensões exteriores: 88.9x139.7mm - Diâmetro de instalação: 77mm - Profundidade de instalação: 120mm		
KMC5	Controlador de media com display a cores - 6 canais - 2 zonas e ligação NMEA	KA46KMC5	565,04	695
	- Carregamento e reprodução USB - Certificação IP66 - Conectividade Bluetooth - Ecrã LCD a cores - Controle de volume de 2 zonas - Preparado para SiriusXM - Recorte de instalação de Ø76,2mm - Saídas de altifalante dedicadas da Zona 2 - Ligação NMEA - Entrada RCA de vídeo - AM/FM e sintonizador de banda meteorológica - Até 16 favoritos nas fontes: AM, FM e SiriusXM - Moldura com iluminação	- Saídas RCA: Frente, trás, subwoofer e zona 2 - Entrada AUX RCA - Modo Dia/Noite - Alerta de bateria fraca - EQ personalizável com cinco predefinições - Informação da tensão da bateria - Potência de saída a 4Ω: 6 X 25W - Potência de saída a 2Ω: 6 X 38W - Frequência de resposta (Hz): 20-20k - Dimensões exteriores: 88.9x139.7mm - Diâmetro de instalação: 77mm - Profundidade de instalação: 127mm - Com moldura preta e cromada		
KRC12	Controle remoto com fios compatível com todos os Media Center KICKER	KA46KRC12	100,00	123
	- Controlo de volume/faixa/estação/fonte - Podem ser instalados vários KRC12 no mesmo sistema - Classificação IP66 - Inclui 7 metros de cabo	- Diâmetro exterior: 61.2mm - Diâmetro de instalação: 50.8mm - Profundidade de instalação: 25.4mm		
KRC55	Controle remoto com fios compatível com todos os Media Center KICKER	KA46KRC55	158,54	195
	- Ecrã LCD colorida de 2,5" (6,35 cm) - Controla a maioria das funções do KMC5 - Classificação IP67	- Dimensões: 76.2x101.6mm - Diâmetro de instalação: 50.7mm - Inclui anel de acabamento de encaixe (removível)		



MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref	S/ IVA	C/ IVA*
COLUNAS / ALTIFALANTE / SPEAKERS				

Os altifalantes KICKER Marine foram desenhados e construídos a 100% para serem os melhores altifalantes possíveis para o seu barco. Com tratamento UV e anel em Santoprene®. Os conectores elétricos e motor são selados e resistentes. As grelhas têm uma saída de drenagem incorporada para evitar que a água se acumule.



Utilize o comando opcional KMLC para configurar até 20 cores e 19 modos de funcionamento diferentes.



Modelos Altifalantes com LED / Ref.:	KM604W	KM614FL	KM654L	KM84L
Altifalantes Ø (pol - mm):	6.5" - 165mm	6.5" - 165mm	6.5" - 165mm	8" - 200mm
Tweeters Ø (mm):	13	13	20	25
Impedância (Ohms):	4	4	4	4
Amplificador recomendado (watts RMS):	15-50	15-65	65	150
Pico de potência (watts):	150	130	195	300
Frequência de resposta (Hz):	35-21k	35-21k	35-21k	30-21k
Sensibilidade (dB; 1W, 1m):	90	90	90	92
Diâmetro de instalação Altifalante (mm):	132	132	128	170
Profundidade de instalação Altifalante (mm):	62	64	59.9	83
Cor da grelha:	Branco	Branco/Prata	Branco/Cinza	Branco/Cinza
Tipo de grelha:	Integrada	Baixo perfil	Amovível	Amovível
PVP s/ IVA:	137,40 €	202,24 €	215,45 €	243,09 €
PVP c/ IVA:	169 €	249 €	265 €	299 €




Modelos Altifalantes sem LED / Ref.:	KM44	KM604W	KM654
Altifalantes Ø (pol - mm):	4" - 100mm	6.5" - 165mm	6.5" - 165mm
Tweeters Ø (mm):	13	13	20
Impedância (Ohms):	4	4	4
Amplificador recomendado (watts RMS):	50	15-50	65
Pico de potência (watts):	150	150	195
Frequência de resposta (Hz):	60-20k	35-21k	35-21k
Sensibilidade (dB; 1W, 1m):	89	90	90
Diâmetro de instalação Altifalante (mm):	94	132	128
Profundidade de instalação Altifalante (mm):	46	62	59.9
Cor da grelha:	Branco/Cinza	Branco	Branco/Cinza
Tipo de grelha:	Amovível	Integrada	Amovível
PVP s/ IVA:	130,08 €	137,40 €	191,06 €
PVP c/ IVA:	160 €	169 €	235 €

Modelos Altifalantes, formato corneta / Ref.:	KMXL654	KMXL84
Altifalantes Ø (pol - mm):	6.5" - 160mm	8" - 200mm
Tweeters Ø (mm):	32	32
Impedância (Ohms):	4	4
Amplificador recomendado (watts RMS):	15-150	15-250
Pico de potência (watts):	300	500
Frequência de resposta (Hz):	90-20k	60-20k
Sensibilidade (dB; 1W, 1m):	92	92
Diâmetro de instalação Altifalante (mm):	139	168
Profundidade de instalação Altifalante (mm):	81	93
Cor da grelha:	Branco/Cinza	Branco/Cinza
Tipo de grelha:	Amovível	Amovível
PVP s/ IVA:	700,00 €	727,64 €
PVP c/ IVA:	861 €	895 €



TABELA PREÇOS

Fev.2025 Pág. 3
P.V.P. EUROS *23%

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref	S/ IVA	C/ IVA*
AMPLIFICADORES / AMPLIFIER				
Todos os amplificadores KICKER são totalmente marinizados e incluem kit de fixação em aço inox 316L. Os amplificadores KICKER têm Bass Boost variável de 6dB e Crossover variável de 12dB				
KMA1502	Amplificador KM Marine 150W Stereo - 2 saídas	KA48KMA150I	178,86	220
	1 saída mono 150W a 4 OHM, ou 2 saídas estéreo 75W a 2 OHM, ou 2 saídas 40W a 4 OHM. 190W de potência dinâmica. Dimensões: 60x180x204mm.			
KMA3604	Amplificador KM Marine 360W multicanal - 4 saídas	KA48KMA360I	280,49	345
	2 saídas mono 180W a 4 OHM, ou 4 saídas estéreo 90W a 2 OHM, ou 4 saídas 65W a 4 OHM. 500W de potência dinâmica. Dimensões: 60x180x315mm.			
KMA6004	Amplificador KM Marine 600W multicanal - 6 saídas	KA48KMA600I	356,91	439
	3 saídas mono 200W a 4 OHM, ou 6 saídas estéreo 100W a 2 OHM, ou 6 saídas 50W a 4 OHM. 750W de potência dinâmica. Dimensões: 60x180x353mm.			
KXMA8008	Amplificador KM Marine 800W multicanal - 8 saídas	KA48KXMA80I	800,00	984
	8 saídas estéreo 100W a 2 OHM, ou 8 saídas 50W a 4 OHM, ou 4 x Mono 200W, 40W 800W de potência dinâmica. Dimensões: 60x180x374mm.			
KMA8001	Amplificador de Subwoofer KM Marine 800W Monoblock - 1 saída	KA48KMA800I	324,39	399
	1 saída mono 800W a 1 OHM, ou 1 saídas mono 600W a 2 OHM, ou 1 saída mono 300W a 4 OHM. 1200W de potência dinâmica. Dimensões: 60x180x205mm. Inclui comando remoto.			
SUBWOOFER				
Os subwoofers KICKER Marine são totalmente marinizados e têm tratamento UV. Os conectores elétricos e motor são selados e resistentes a salpicos e humidade. As grelhas têm uma saída de drenagem para evitar água se acumule.				
KMF102	Subwoofer KM Marine 10" 350W - 2 Ohm	KA45KMF102	194,31	239
	Diâmetro exterior: 271mm. Diâmetro do furo: 232mm			
KMF104	Subwoofer KM Marine 10" 350W - 4 Ohm	KA45KMF104	194,31	239
	Diâmetro exterior: 271mm. Diâmetro do furo: 232mm			
KMG10W	Grelha branca para subwoofer KM Marine 10" com iluminação LED	KA45KMG10W	56,10	69
KMG10C	Grelha cinza escuro para subwoofer KM Marine 10" com iluminação LED	KA45KMG10C	56,10	69
ALTIFALANTES WAKE TOWER				
Os altifalantes WAKE TOWER da KICKER são fabricados para durar. Têm tweeter incorporado fabricado em titânio e corpo resistente aos raios UV e ambiente marítimo. Incluem suporte em aço inox 316L para instalação em tubos de 1.5"(38mm) a 3.25" (82,5mm) e podem ser rodados em qualquer direção sem necessidade de ferramentas. As grelhas incluídas têm iluminação LED com 7 cores.				
KMTC65	Altifalante KM Marine 6.5" (165 mm) Wake Tower cinza escuro - 195W	KA45KMTC65	638,21	785
	Altura com suporte: 271mm Diâmetro: 177mm Profundidade: 245mm			
KMTC65W	Altifalante KM Marine 6.5" (165 mm) Wake Tower branco - 195W	KA45KMTC6W	638,21	785
	Altura com suporte: 271mm Diâmetro: 177mm Profundidade: 245mm			
KMTC8	Altifalante KM Marine 8" (200 mm) Wake Tower cinza escuro - 300W	KA45KMTC8	752,03	925
	Altura com suporte: 314mm Diâmetro: 207mm Profundidade: 286mm			
KMTC8W	Altifalante KM Marine 8" (200 mm) Wake Tower branco - 300W	KA45KMTC8W	752,03	925
	Altura com suporte: 314mm Diâmetro: 207mm Profundidade: 286mm			
41KMT674	Altifalantes KMT Marine 6.75" (165 mm) Wake Tower Long-Throw - 300W	KA41MT674	638,21	785
	Sistema com 2 altifalantes. Dimensões: 229 Alt. x 484 Larg. x 280 Prof. (mm).			
ACESSÓRIOS				
KMLC	Controle remoto KM Marine LED - para controle da iluminação LED da KICKER	KAKMLC	47,97	59,00
	Torne os seus altifalantes e subwoofers KICKER ainda mais especiais com 19 modos de iluminação diferentes e 20 cores à escolha. Inclui módulo para ligação até 12 altifalantes LED.			
	Marine series 2-ch RCA interconnect, 1.0M, ROHS compliant	KA47KMI1	30,00	36,90
	Marine series 2-ch RCA interconnect, 3.0M, ROHS compliant	KA47KMI3	35,00	43,05
	Marine series 2-ch RCA interconnect, 7.0M, ROHS compliant	KA47KMI7	40,00	49,20
	Marine series 2-ch RCA interconnect, 10.0M, ROHS compliant	KA47KMI10	50,00	61,50
	Marine series Y-Adaptor interconnect, RCA Male w/ Female adaptors	KA47KMIY	40,00	49,20
	Marine Speaker Cable & RGB Wire - 150ft / 45m	KA46KMWRGB150	400,00	492,00
	Marine 4AWG Amplifier Power Kit - Tinned OFC	KA47KMPK4	260,00	319,80
	Marine 8AWG Amplifier Power Kit - Tinned OFC	KA47KMPK8	180,00	221,40

A nova linha de Altifalantes e Subwoofers KICKER, estimula os sentidos com agudos e graves vibrantes para uma experiência de áudio verdadeiramente PREMIUM! Esta linha foi projetada para a reprodução de som realista e zonas de audição mais definidas, semelhante ao sistema de som de uma sala de estar, com volume suficiente para suportar o ambiente barulhento na água.

A sua construção, verdadeiramente marinizada "Real Marine®", utiliza materiais de alta tecnologia que resistem ao calor e ao uso extremo e que também melhoram o desempenho sonoro, a durabilidade e a resistência à água.



COLUNAS / ALTIFALANTES, COM TWEETERS

Crossovers para maior suavidade sonora e proteção superior

Cones com fibra de carbono para uma reprodução de som mais precisa

LED com cores personalizáveis e conetores elétricos marinizados

Proteção máxima contra corrosão, clima e raios UV

Fiabilidade e qualidade de som com assinatura KICKER

Modelos MSS com Tweeters separados e MSC com Tweeters incorporados



Modelo / Ref.:	MSS8	MSS65	MSC8	MSC65
Altifalantes Ø (pol - mm):	8" - 200mm	6.5" - 165mm	8" - 200mm	6.5" - 165mm
Tweeters Ø (mm):	28	28	28	28
Impedância (Ohms):	4	4	4	4
Amplificador recomendado (watts RMS):	15-200	15-100	15-200	15-100
Pico de potência (watts):	400	200	400	200
Frequência de resposta (Hz):	45-25k	55-25k	45-25k	55-25k
Sensibilidade (dB; 1W, 1m):	90.5	89	90.5	89
Diâmetro de instalação Altifalante (mm):	167	139	167	139
Profundidade de instalação Altifalante (mm):	89	83	89	83
Tipo de Tweeter:	Separado	Separado	Incorporado	Incorporado
Diâmetro de instalação Tweeter (mm):	51	51	x	x
Profundidade de instalação Tweeter (mm):	55	55	x	x
Crossover integrado:	12dB/3.2kHz	12dB/3.2kHz	12dB/3.2kHz	12dB/3.2kHz
Grelhas incluídas:	Branco/Cinza	Branco/Cinza	Branco/Cinza	Branco/Cinza
PVP s/ IVA:	700,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €
PVP c/ IVA:	861 €	738 €	738 €	615 €

SUBWOOFERS

MWE10 e MWE12 para aplicações com caixa de som e MWF10 e MWF12 para aplicações livres (sem caixa de som)

LED com cores personalizáveis e conetores elétricos marinizados

Proteção máxima contra corrosão, clima e raios UV

Desempenho de alta potência para resposta com graves extremamente baixos

Fiabilidade e qualidade de som com assinatura KICKER



Modelo / Ref.:	MWF12	MWF10	MWE12	MWE10
Subwoofer Ø (mm):	300	250	300	250
Impedância (Ohms):	4	4	4	4
Amplificador recomendado (watts RMS):	225-450	200-400	225-450	200-400
Pico de potência (watts):	900	800	900	800
Frequência de resposta (Hz):	20-500	20-500	20-500	20-500
Sensibilidade (dB; 1W, 1m):	86	84	86	84
Diâmetro de instalação Altifalante (cm):	27.3	23.1	27.3	23.1
Profundidade de instalação Altifalante (cm):	14.6	13.2	14.6	13.2
Vol. Min-Max caixa de som (litros):	x	x	25.4 - 99.1	28.3 - 68
Vol. Min-Max caixa de som ventilada (litros):	x	x	49.6 - 63.7	35.4 - 49.6
Grelhas incluídas:	Cinza escuro	Cinza escuro	Cinza escuro	Cinza escuro
PVP s/ IVA:	300,00 €	348,78 €	300,00 €	348,78 €
PVP c/ IVA:	369 €	429 €	369 €	429 €



Subwoofer duplo de 10" 4Ω - MWLE104	PVP s/ IVA: -€ 1.000	PVP c/ IVA: -€ 1.230
Altifalantes Woofer e Woofer ReFLEX de 10" enclausurados em caixa de som com 32x64,9x22 cm		
Impedância (Ohms): 4, com 200-400 Watts RMS, 800 Watts de pico e 20-500 Hz de frequência		
Sistema pré-instalado e pronto a usar, em caixa resistente ao ambiente marítimo, com ligações estanques		