

NAVICOM

RADIOTELEFONES FIXOS DE VHF MARÍTIMO

P.V.P. € (Euros) *23%

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref	S/ IVA	C/ IVA
RT750-V2	Navicom RT-750V2 DSC classe D, fixo - unidade isolada (em preto) C/ GPS int.	RT750V2	267,48	329
	Navicom RT-750V2 DSC - Pack Promocional com antena de VHF, de barco a motor, ref SCOUT KS-21 e suporte rebatível para montagem da antena em superfície horizontal. <u>Inclui tampa frontal.</u>		345,23	425
	<p>Permite a realizar chamadas de emergência através do sistema DSC, incorporado.</p> <p>Com o seu GPS interno, em DSC, inclui automaticamente informação como a identificação do barco, a posição e hora da chamada, o que facilita acções de salvamento.</p> <p>Grande ecrã LCD monocromático, com 8 níveis, com retroiluminação. Retroiluminação também do teclado.</p> <p>A unidade é fornecida com um microfone de punho, com botões de comando incluídos</p> <p>Dimensões com suporte de fixação inclinável: 180x91x55mm. Peso : 970 gr. Estanticidade IPX7 na frente.</p> <p>>Acesso a todos os canais internacionais disponíveis , e até ao máximo de 60 privados.</p> <p>Escuta dupla e tripla. Satisfaz a Diretiva RED, da EU. Modos "FogHorn" e "Loud Hailer".</p> <p>>Botões rotativos para controlo do volume, selecção do canal e ligar/desligar.</p> <p>>Potência :25W/1W . Potência áudio do altifalante incorporado : 4W/8ohm. Conector p/altifalante externo.</p> <p>>Suporte ajustável para montagem do equipamento em várias condições.</p> <p>>Kit de montagem para encastrar, opcional . Alimentação 10,8 a 15,6 VDC</p> <p>Função MOB (Man-over-board/Homem ao mar) : em caso de alguma queda à água premido este botão fica imediatamente registada a posição onde se deu a ocorrência.</p>			
acesório	RY-750 , kit de embutir/encastrar pata RT750 , RT950, e RT1050	RY750	31,71	39
	RT950			
	O NAVICOM VHF FIXO RT950 distingue-se pelo seu design melhorado e pelo reduzido espaço ocupado na consola (em profundidade) quando instalado (105 x 156 x 61 mm). Alimentação : 12VDC Com um painel frontal estanque IPX7, foi concebido para uma utilização simples, otimizada e eficaz. É compacto e leve, adequado para todo o tipo de ambiente marítimo. GPS interno. Função MOB. Peso 950 gramas.Encastre (opção RY750). Comandos também no punho. NMEA0183			
RT950	Navicom RT-950, DSC classe D, fixo - unidade isolada (em preto) C/ GPS int.	RT950	292,68	360
RT950AIS	Navicom RT-950AIS, DSC classe D, fixo - unid.isolada (em preto) C/ GPS int. e rec.AI NMEA2000	RT950AIS	446,34	549
RT420 DSC MAX	Radiotelefone portátil de VHF , estanque IPX8, com DSC Classe D e FLUTUA !	RT420DSC-MAX	283,74	349
	<p>Dimensões com antena (mm) :155x60x45. Peso: 287gr</p> <p>GPS incorporado e botão de emergência / DSC Classe D. Flutua.</p> <p>5W de potência com redução para 1 W . Funciona com bateria Li-Polimer 4.000mAh, recarregável.</p> <p>Ecrã LCD retroiluminado. Escuta dupla e tripla, assim como pesquisa de todos os canais ou parte .</p> <p>55 canais internacionais e 10 privados programáveis . Canais Simplex e Semi-Duplex.</p> <p>Banda de Frequências : 156,025 a 163,275 MHz. Tem luz que se aciona na água.</p> <p>Composição : Transceptor, antena , bateria de Li-Polímero de 4000mAh, Carregador a 220VAC clip para o cinto e manual</p>			
RT420 MAX	Radiotelefone portátil de VHF , estanque IPX8 e FLUTUA ! (sem DSC)	RT420-MAX	170,73	210
	Idem anterior .Dim.c/ antena (mm) :155x60x40. Peso:285gr Tem luz que se aciona na água.			
RT411+	Radiotelefone portátil de VHF - Estanque IPX7, e FLUTUA !	RT411+	135,15	166
	<p>6W de potência com redução para 3 e 1W . Usa bateria de Li-Polimer de 1200mAh</p> <p>Ecrã LCD retroiluminado. Escuta dupla e tripla, assim como pesquisa de canais.</p> <p>Dimensões sem a antena : 126 x 56 x 33mm, com ant. altura é 248mm. Peso 235gr</p> <p>Alcance típico em linha de vista : 5 a 8 milhas. Indicador dos níveis de emissão e recepção.</p> <p>Ao flutuar em queda à água ativa uma luz (flash) que pisca. 56 canais internacionais</p> <p>Fornecido com antena, cordão de pulso , clip para o cinto, bateria e carregador</p>			
RT411+ Pack	Radiotelefone portátil de VHF PACK, idem anterior mais incluindo !	RT411+PACK	145,53	179
	Pack incluindo a mais o carregador de isqueiro, 12VDC, e microauricular			







NAVICOM

Tabela de Preços

Fev.2026 Pág.2

P.V.P. € (Euros) *23%

RADIOTELEFONES PORTÁTEIS DE VHF MARÍTIMO

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref	S/ IVA	C/ IVA
RT1050	Navicom RT-1050, R/T VHF DSC classe D, fixo - unidade isolada (em preto) C/ GPS Ecrã tátil GRANDE , 100x55 mm, super brilhante e altamente visível, mesmo sob luz forte. Entrada/saída NMEA2000/0183. Estanquicidade IPX7. Montagem em suporte ou embutido Em rede NMEA2000 visualiza os dados a circular na rede. Dimensões(mm): 180x91x38. Dimensões(mm): 180x91x38. Ao encastrar :170x75x70 mm. Sensor de GPS integrado Possibilidade de 2ª estação. Inclui tampa de proteção frontal Tecla direta à função de homem ao Mar (MOB). Escuta dupla e tripla, pesquisa. Loudhailer/foghorn (alertas em nevoeiro e megafone via corneta externa). 56 canais internacionais. Potência : 25/1W (consumo máx.4A). Tomada para altifalante externo	RT1050	350,00	431
RT1050AIS	Navicom RT-1050AIS, R/T VHF DSC classe D, fixo - unidade isolada (em preto) C/ Idem anterior mas com recetor AIS integrado.	RT1050AIS	500,00	615
	Acessório			
	Microtelefone para 2ª estação, com 12m de cabo IPX7 , e DSC	 RY757	186,99	230
	Capa de proteção do ecrã do RT1050 e 1050AIS	 RY1053	16,26	20
	Corneta para "loudhailer/foghorn (alertas em nevoeiro e megafone). 4ohm	 SHK-HS-5	110,00	135,30
	Acessórios RT550 / RT750			
RY750	Tampa de proteção frontal RT750	 RY750	20,00	24,60
SPK45W	GME altifalante externo à prova de salpicos	 SPK45W	30,00	36,90
R10	Conversor para ligação a 24VDC (Zetagi)	R10	40,00	49,20
KM-3A	SCOUT. Vareta em aço, para veleiros, 1m de alt., suporte de fixação lateral (sem cabo)		52,00	63,96
KS-21	SCOUT. Em fibra, 0,9 m de alt., 5m cabo e ficha, 3dB, (pequenos barcos e semirígidos)	PF AN NVHF00001	56,10	69,00
PA-3	Em nylon, branco, rebatível em 4 direções, com alavanca (ver muitos outros tipos de antena na tabela de preços SCOUT)	PF AC NBASE001	26,02	32,00
	Cabo de alimentação	RY451	20,00	24,60
	Cabo NMEA (indicar qual o modelo e no caso do antigo RT450 qual o ano do mesmo)	RY452/RY452NG	25,00	30,75
	Suporte em U	RY455	20,00	24,60
	Botão do volume	RY456	10,00	12,30
	Potenciômetro do volume	RY459	20,00	24,60
	microtelefone sobressalente para RT450/RT550/RT650. Com cabo	RY457	50,00	61,50
	cabo sobressalente do microtelefone	RY458	30,00	36,90
	Acessórios RT420 , RT420DSC e RT411			
RY-421	Bateria sobressalente RT420's		65,00	79,95
RY-411	Bateria sobressalente RT411's		40,00	49,20
RY-420	Carregador/alimentador 220VAC RT420's		40,00	49,20
RY-422	Cabo de isqueiro RT420's		30,00	36,90
RY-412	Cabo de isqueiro RT411's		25,00	30,75
AH-042	Antena sobressalente RT420/420DSC/RT411/RT411PACK		25,00	30,75
RY-415	Carregador/alimentador 220VAC RT411's		40,00	49,20
	Serviços			
	reprogramação de MMSI		55,00	67,65
	Antenas de GPS			
NAV-GP04S/	Navsound mod. NAV-GP04 com RS232/DB9 e NMEA0183 . 56 canais. IP66. 12 e 24VDC		158,54	195,00
/RS232	Para ficar só de acesso aos fios NMEA 0183, corta-se a ficha DB9 (NMEA+=verde,-=preto)			
NAV-GP01S	Antena ativa de GPS para USB, 65 canais		100,00	123,00