










DESCRIÇÃO	n/ref.	S/ IVA	C/ IVA*
<p>A sMRT orgulha-se de conceber, desenvolver e fabricar uma vasta gama de PLBs revolucionárias e soluções de segurança, para situações de homem ao mar, tanto para a indústria offshore como para aplicações recreativas. As aplicações mais diretas encontram-se nos mercados das plataformas Eólicas offshore, energias "Oil&Gas" (ATEX) embarcações comerciais e de recreio, aquacultura e aeronáutica ligeira</p> <p>A gama de rádiobalizas de socorro sMRT combina tecnologias reconhecidas pela indústria, incluindo 121,5 MHz, VHF DSC e AIS, para uma solução de alerta e localização rápida em caso de homem ao mar (MOB). Disponível em unidades portáteis ou fixas, a gama de estações base sMRT inclui equipamentos de receção de 121,5 MHz, VHF DSC e AIS para permitir alertar, seguir e resgatar rapidamente alguma tripulação em caso de homem ao mar.</p> <p>A gama de coletes salva-vidas SOLAS da sMRT foi especificamente concebida para ser integrada com as rádiobalizas da sMRT, proporcionando uma solução completa de segurança em caso de queda ao mar.</p> <p>Para complementar tudo isto a sMRT desenvolveu uma App para gestão das radiobalizas, e que permite aos utilizadores testar, verificar e fazer a manutenção dos seus dispositivos, garantindo que estão prontos quando mais necessários.</p> <p>Além das funcionalidades essenciais, como a verificação do nível da bateria, o histórico de testes e o emparelhamento do MMSI da embarcação, a aplicação móvel sMRT oferece uma série de outras funcionalidades muito úteis</p>			
UNIDADES PROFISSIONAIS			
V300- RADIOBALIZA DE SOCORRO, Manual, com AIS, VHF DSC e freq. 121,5 MHz e sensor de GPS/GNSS	MOA-50075	355,00	436,65
<p>O sMRT V300 é um dispositivo localizador de segurança marítima (MSLD) de nível comercial com AIS, VHF DSC e freq. 121,5 MHz para alertas, seguimento e recuperação mais precisos. Com ativação manual e automática por imersão em água (após 2 segundos de imersão), aumenta a velocidade e a eficiência da recuperação dos homens ao mar.</p> <p>Com tecnologia de ativação por água, indicadores sonoros e visuais e múltiplas opções de fixação para fixação em coletes salva-vidas, o sMRT V300 aumenta significativamente a velocidade e a eficiência do resgate de homens ao mar.</p> <p>Além disso, o seu alcance de sinalização alargado e a conformidade com a Classe M (UE) garantem uma sinalização acelerada e um seguimento fiável em longas distâncias. Esta tecnologia avançada aumenta a segurança e a eficácia durante os incidentes MOB Iguamente, pelo seu sistema interno DSC, recebe confirmações que os sinais de emergência em VHF DSC foram captados por outros. Validade da bateria (9V Lítio) : 5 anos. Duração da carga da bateria : 12H IP68 (até 10m prof.) Dimensões : 207x59x23mm (incluindo antena) . Peso . 190g. Luz estroboscópica (strobe light)</p>			
			
V300-X1- RADIOBALIZA DE SOCORRO, Manual, ATEX, com AIS,VHF DSC e freq. 121,5 MHz, e sensor de GPS/GNSS	MOA-40076	1 620,00	1 992,60
<p>Idem anterior, mas :</p> <p>A sMRT V300-X1 é o único dispositivo de localização de segurança marítima (MSLD) de nível comercial aprovado mundialmente para a Zona 1 da ATEX, integrando AIS, VHF DSC e a frequência de emergência de 121,5 MHz para fornecer alertas claros e localizados.</p>			
			
V300-X2- RADIOBALIZA DE SOCORRO, Manual, ATEX, com AIS,VHF DSC e freq. 121,5 MHz, e sensor de GPS/GNSS	MOA-50076	475,00	584,25
<p>Idem anterior mas : dispositivo de localização de segurança marítima (MSLD) de nível comercial aprovado mundialmente para a Zona 2 da ATEX, integrando AIS, VHF DSC e a freq. de emergência de 121,5 MHz para fornecer alertas claros e localizados.</p>			
			
Unidade de teste, série V300	MOA-50085	360,00	442,80
			
UNIDADES para NAUTICA DE RECREIO			
ALERT - RADIOBALIZA DE SOCORRO, Manual, com AIS, VHF DSC e sensor de GPS/GNSS	MOA-50070	280,00	344,40
<p>Idem V300, fisicamente, e sem 121,5MHz</p>			
SHIELD+ - PLB , Manual, 406/121,5KHz, AIS, VHF DSC e sensor de GPS/GNSS	MOA-50060	400,00	492,00
<p>A sMRT SHIELD+ é uma (PLB) avançada que integra perfeitamente as tecnologias de 406 MHz, AIS e VHF DSC numa unidade compacta e robusta. Oferece notificações visuais através de um recetor DSC e da tecnologia Return Link Technology (RLS), garantindo que os utilizadores são informados prontamente quando o seu sinal de socorro é recebido.</p> <p>Ao combinar a rede global de Busca e Salvamento através de 406 MHz com as capacidades locais de alerta e seguimento do VHF DSC e AIS, o sMRT SHIELD+ torna-se uma solução global abrangente de alerta e localização.</p> <p>Validade da bateria (12V Lítio) : 5 anos. Class M (UE). Duração da carga : 24H. IP68.</p> <p>Dimensões : 112x62 mm . Peso . 185g. Luz estroboscópica (strobe light)</p>			
			
UNIDADES para BASE DE RASTREIO - SARfinders			
SARfinder - RADIOGONIOMETRO DE 121,5mhz, com antena externa e 20m de cabo (ou 30 ou 50)	MOA-20322	3 200,00	3 936,00
<p>O Radiogoniómetro sMRT SARfinder monitoriza a frequência de emergência de 121,5 MHz e fornece um alarme sonoro instantâneo e a direção de deteção quando é recebido um sinal de socorro. Ecrã tátil de um dos nossos MSLDs (Dispositivos de Localização de Sobreviventes Marítimos) compatíveis com 121,5 MHz Monitorização 24 horas por dia, 7 dias por semana, à frequência de 121,5 MHz. Inclui uma antena personalizada</p> <p>Alarme visual e sonoro automático com seguimento em tempo real na água</p> <p>O visor LED estilo bússola facilita a realização de um resgate autónomo</p> <p>Pode monitorizar um número ilimitado de unidades de alerta de 121,5 MHz.</p>			
			
COLETES SALVA-VIDAS			
sMRT Wind SOLAS 275N, COLETE SALVA-VIDAS	MOA-90101	348,78	429,00
<p>O colete salva-vidas sMRT Wind 275N SOLAS é fabricado segundo as mais rigorosas especificações e aprovado de acordo com SOLAS.</p> <p>Combina segurança e conforto para uma utilização constante e inclui um capuz opcional contra salpicos.</p> <p>Concebido especificamente para integração com os localizadores pessoais sMRT, que se ativam automaticamente e enviam alertas de socorro e atualizações de posição através de uma combinação de AIS, 121,5 MHz e VHF DSC, em conformidade com as novas normas de segurança.</p>			
			
sMRT Wind SOLAS 275N, COLETE SALVA-VIDAS, com fixação para V300	MOA-90116	348,78	429,00
sMRT Wind SOLAS 275N, COLETE SALVA-VIDAS, ATEX, com fixação para V300-X	MOA-90124	348,78	429,00