

INTERCOMUNICADORES / TALK BACK SYSTEMS

P.V.P. € (Euros) *23%

ITEM	DESCRIÇÃO	n/ ref	S/ IVA	C/ IVA
	Sistema que permite uso de até 5 (ou 10) subestações (4 estações principais com comando total) Esquema de prioridades pode ser programado. Micro e altifalante (12W) integrados. Possibilidade de uso de microfones externos ligados à estação principal. Controlo de volume no painel frontal. Dimensões : 144x144x100 mm			
P-3100 CIS	Estação principal, para 5 subestações. 24VDC / consumo típico 3W, de pico, 25W	4000016771	1 700,00	2 091,00
P-3101 CIS	Estação principal, para 10 subestações. 24VDC / consumo típico 5W, de pico, 45W	4000016774	1 950,00	2 398,50
	Subestações :			
9001	Subestação de interior c/ botão chamada. Messes, camarotes etc. (100x130x56 mm)	4000017570	230,00	282,90
9004	Caixa de botão de chamada, p/ subestação de exterior IP56 Não inclui corneta/altifalante . Usar de 20 ohm	4000017573	210,00	258,30
VML-1520	Altifalante/corneta, 20 ohm, 15W, IP66	VML-1520	150,00	184,50
9003	Caixa para casa da máquina, com relé e lampada no painel frontal . Para "Headset"	4000017572	520,00	639,60
	Relé para ligação a outros dispositivos externos			
0005	Microauscultadores para uso na cabeça., com 10m de cabo. Para usar em conjunção com 9003	4000011249	830,00	1 020,90
	Suporte para o "Headset"	4000011220	70,00	86,10
9135	Telefone para casa da máquina da máquina de leme, com relé	4000016947	880,00	1 082,40

